

**FICHE TECHNIQUE**  
**REF 20K SCHP**  
***SCIURE HUILEE DE BALAYAGE***

**DEFINITION DU PRODUIT :**

La sciure huilée est un produit servant à simplifier l'opération de nettoyage des sols poussiéreux. Grâce à sa formulation elle retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci pendant les phases de balayage.

Son action limite donc le niveau d'empoussièrement de l'air permettant au personnel d'obtenir des conditions de travail plus saines et moins nocives.

**MODE D'EMPLOI :**

1. Epancher uniformément sur toute la surface des sols à nettoyer une couche fine de sciure huilée (utilisation recommandée pour les sols industriels : ciment, béton, carrelages, thermoplastiques, etc.)  
L'épaisseur de la couche à épancher est en fonction du niveau d'empoussièrement des sols à traiter. Essayer d'abord une couche très fine et augmenter le dosage dans le cas où la poussière continuerait à s'envoler lors du stade de balayage.
2. Laisser reposer quelques instants.
3. Procéder ensuite au balayage comme habituellement (manuellement ou mécaniquement).

**RESTRICTIONS D'USAGE :**

- Ne pas utiliser sur des sols moquetés.
- Dans le cadre des sols à base de matériaux nobles (parquets, marbres, etc), procéder préalablement à un essai, le produit pouvant laisser une tâche grasse et colorée sur les sols.

**COMPOSITION :**

- Sciure de bois calibré
- Huile
- Essence de pin.

**CONDITIONNEMENT**

- Sac plastique neutre de 60 litres (volume à l'ensachage) environ
- Palette perdue 100 x 120 de 25 sacs.

Mis à jour : le 18-08-2008