

FICHE TECHNIQUE



Photo non contractuelle (voir descriptif)

Semelle fibre bleue MULTINET 40 Pour Multinet 210 000

1 - Descriptif général et univers d'usage

Semelle fibre bleue (pour balayage humide ou électrostatique avec gaze textile ou non-tissée, imprégnée ou non) – Univers : Entreprises de nettoyage, collectivités, industries agroalimentaires, autres industries, espaces publics).

2 - Caractéristiques techniques

Poids : ~15 g (tolérance 5 %)

Dimension : +/- 373 x 121 x 8 mm (surface au sol)

3 - Composition

Matelas non-tissé de fibres de polyester et de polyamide, liées par une résine synthétique, avec incorporation d'abrasifs, épaisseur 8 mm, découpée en trapèze avec angles arrondis.

N.B. : Compte-tenu des fluctuations inhérentes au procédé général de fabrication des non-tissés, les poids et épaisseur donnés par le fabricant ne peuvent être que des moyennes relevées sur des quantités importantes (les mesures ponctuelles faites sur un article pris au hasard peuvent en conséquence être sensiblement différentes).

4 - Propriétés

5 - Caractéristiques physico-chimiques

Lavage à 30°C, ou trempage prolongé suivi d'un brossage manuel de la semelle.

6 - Utilisation et conseils d'utilisation

Se fixe directement sur le Velcro® du support Multinet 40 (210 000)

- Pour le balayage humide ou électrostatique (avec gaze textile ou non-tissée, imprégnée ou non)
- Pour un récurage « moyen » (sans gaze), ou pour un important nettoyage par pulvérisation.

(N.B. : toujours tester sur une petite surface afin d'éviter tout dommage au sol à nettoyer.).

Utilisation : méthode « de la godille » - Idéal pour les sols lisses (thermoplastique, carrelage, marbre...) – Utilisable sur ses deux faces.

7 - Compatibilité chimique

- ☒ Acides - Bases
- ☒ Dérivés chlorés et oxygénés
- ☒ Hydrocarbures halogénés
- ☒ Phosphates et phosphonates
- ☒ Tensio-actifs

8 - Maîtrise de l'environnement

9 - Conditionnement et logistique

Carton de 25 semelles

dimension du carton : 790 x 150 x 200 mm

volume : 0,02370 m³

poids : 0,675 kg (tolérance 10 %)

Palette de 64 cartons

Dim. 80 x 120 cm