

## Type "classic"



Format 4 feuilles

### Tableaux d'affichage "classic"

- Fond tôle 8/10<sup>e</sup> laqué formant feuillure.
- Avec ou sans porte ALTUGLAS 4 mm et serrures de sûreté à 2 clés plates.
- Laquage poudre polyester cuite au four à 180°.
- Option fond feutrine ou liège.
- Épaisseur 43 mm.

## Type "anti-effraction"



Format 4 feuilles

### Tableaux d'affichage "anti-effraction"

- Fond tôle 10/10<sup>e</sup> laqué
- Encadrement de façade tôle 12/10<sup>e</sup> laquée avec porte ALTUGLAS 4 mm et serrure de sûreté à 2 clés plates.
- Laquage poudre polyester cuite au four à 180°.
- Option fond feutrine ou liège.
- Épaisseur 41 mm.

## Type "classic"



Capacité 66 noms

### Tableaux indicateurs "classic"

- Comporte des réglettes verticales laquées, pour plaques gravées de 15 x 120 mm (h x L).

#### DIMENSIONS HORS TOUT

	HAUT. X LARG.	CAPACITÉ
1 feuille	380 x 300 mm	44 noms
2 feuilles	380 x 520 mm	66 noms
4 feuilles	670 x 520 mm	126 noms
6 feuilles	670 x 740 mm	168 noms

### Tableaux indicateurs "anti-effraction"

- Comporte des réglettes verticales laquées, pour plaques gravées de 15 x 120 mm (h x L).

## Type "haute sécurité"



Format 4 feuilles

### Tableaux affichage "haute sécurité"

- Fond tôle 10/10<sup>e</sup> laqué et ramené contre le verre trempé.
- Encadrement de façade acier laqué avec porte VERRE TREMPÉ 6 mm et serrure de sûreté à 2 clés plates.
- Laquage poudre polyester cuite au four à 180°.
- Épaisseur 41 mm.