

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V2 8.5W 806LM 827 B22 SL

0026675



Range Features

- Wide beam angle of 220 degrees!
- Instant start
- Long lifetime 15,000 hours
- Short payback period
- Up to 85% energy savings compared to incandescent equivalent

LED

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288266756
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	60
Embout/Culot	B22
Type	ToLEDo GLS
Watts (nominal) (W)	8.5
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0026675
Efficacité (protection) (lm/w)	94.8
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	A60
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V2 8.5W 806LM 827 B22 SL

0026675

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288266756
Classe d'énergie	A+
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	B22
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo GLS
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	20000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026675
Longue description	Wide beam angle of 220 degrees! Instant start Long lifetime 15,000 hours Short payback period Up to 85% energy savings compared to incandescent equivalent
Nom du produit	ToLEDo GLS V2 8.5W 806LM 827 B22 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non

Données physiques

Couleur	Homelight
Diamètre (mm)	60
Diamètre de lampe (mm) - D	60
Longueur de lampe (mm) - C/L	108

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V2 8.5W 806LM 827 B22 SL

0026675

Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui
-------------------------------------------------------------------	-----

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	42
Équivalent en Watts (W)	60
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	9
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Watts (nominal) (W)	8.5
Efficacité (protection) (lm/w)	94.8
Watts (nominal) (W)	8.5
Tension (V)	220 - 240

