

## Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 12W SLV

0035212

### Range Features



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Finition de la lampe</b>	Dépolie
<b>Forme de la lampe</b>	Spirale
<b>Température de couleur (K)</b>	2700
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>À variateur</b>	Non
<b>Code EAN</b>	5410288352121
<b>Classe d'énergie</b>	A
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	50
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Type</b>	Spirale
<b>Watts (nominal) (W)</b>	12
<b>Couleur de lumière</b>	Lumière d'intérieur 827
<b>Numéro de commande</b>	0035212
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	50
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	10000
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	600
<b>Technologie</b>	Fluocompactes
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

### TABLEAU DE DONNÉES

# Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 12W SLV

**0035212**

## Données générales

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	10000
<b>Appareillage requis</b>	Non
<b>Finition de la lampe</b>	Dépolie
<b>Forme de la lampe</b>	Spirale
<b>À variateur</b>	Non
<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	5410288352121
<b>Classe d'énergie</b>	A
<b>Lampe économe en énergie</b>	Oui
<b>Application générale</b>	Hospitality;Residential & Consumer;
<b>Destination prévue</b>	Éclairage général
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	<2
<b>Type</b>	Spirale
<b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b>	30000
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	25
<b>Numéro de commande</b>	0035212
<b>Nom du produit</b>	ML SPIRAL 827 E27 12W SLV
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	10000
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>Heure de démarrage (max) (s)</b>	<1.0
<b>Technologie</b>	Fluocompactes
<b>Transformateur requis</b>	Non
<b>Quantité par emballage</b>	10
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	<40
<b>Numéro virtuel SE</b>	8357559
<b>Numéro virtuel FI</b>	4940401

## Données optiques

<b>Température de couleur (K)</b>	2700
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Couleur de lumière</b>	Lumière d'intérieur 827
<b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b>	65
<b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>	600
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	600

## Caractéristiques électriques

<b>Équivalent en Watts (W)</b>	50
--------------------------------	----

## Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 12W SLV

**0035212**


<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	12
<b>Facteur de puissance de la lampe</b>	= 0,55
<b>Watts (nominal) (W)</b>	12
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	50
<b>Watts (nominal) (W)</b>	12
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

### Données physiques

<b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>	45±1
<b>Longueur de lampe (mm) - C/L</b>	95±3
<b>Description de l'emballage</b>	Boîte/Douille
<b>Poids (kg)</b>	0.04
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	26.00 x 13.50 x 11.50
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	11.50 x 4.80 x 4.80

### SCHÉMAS TECHNIQUES

E27



## Mini-Lynx Fast Start Spiro

ML SPIRAL 827 E27 12W SLV

0035212

