

T 12/1

L'aspirateur professionnel poussières T 12/1 est silencieux et très performant. Il est idéal pour le nettoyage en milieu professionnel où le silence est de rigueur.



Référence

1.355-100.0

- Clip-System
- Crochet pour flexible
- Large bouton marche/arrêt au pied

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784723320
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Capacité de la cuve	l	12
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB (A)	60
Poids sans accessoires	kg	6,4
Poids avec emballage	kg	9,6
Dimensions (L × l × H)	mm	410 × 315 × 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	Pièce(s) × mm	1 × 505 / Acier, chromé
Filtre de protection du moteur	Pièce(s)	1
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Indice de protection		II
Panier à filtre permanent		Nylon renforcé

■ Standard.



Filtre HEPA-13 très efficace

- Le filtre HEPA (en option) assure un air d'échappement hygiénique et sans particules.
- Le degré élevé de filtration et de séparation de 99,95 % retient les particules minuscules.
- Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.



Système d'attache du câble électrique

- Le câble d'alimentation est toujours rangé de manière sûre durant le transport.



Filtre panier

- Grand filtre permanent lavable pour une séparation optimale des poussières.
- La machine peut fonctionner avec ou sans sac filtrant.

ACCESSOIRES POUR T 12/1 1.355-100.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Filtre panier permanent, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 4.731-011.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Filtre de sortie d'air			
Filtre de protection du moteur, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2 6.414-022.0		■
Filtre de protection du moteur, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3 2.889-119.0		□
Filtre de sortie d'air standard, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4 6.414-802.0	Filtres d'air sortant standard.	□
Sac filtrant tissu			
Sachet filtrant matière	5 6.904-316.0	1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude conducteur électrique emballé NW35	6 2.889-148.0		■
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NW35	7 2.889-129.0		■
Buse pour parquet	8 2.889-196.0		□
Buse à parquets emballé D300 NW35	9 2.889-197.0		□
Buse de sol emballé	10 2.889-360.0		□
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes emballé NW35	11 2.889-130.0		□
Suceurs pour fauteuils			
Suceur pour meubles DN 35	12 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
Suceurs turbo			
Buse à coussins TURBO	13 2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Buse de sol TURBO DN 35/32	14 2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 12/1 1.355-100.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	15	6.902-074.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	16	2.889-161.0	Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	■
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	17	2.889-343.0		□
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	18	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	19	2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	20	2.889-312.0		□
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit de réparation Kaercher NW35	21	2.639-329.0		□
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
Sacs filtrants en non-tissé, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 10 x , T 12/1	24	6.904-312.0	10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
Sacs filtrants papier, 200 x , T 12/1	25	6.904-318.0	Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
RACCORDS DE JONCTION				
Élargisseur (tube -> suceur)				
Unité d'extension	26	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique.	□
Manchon réducteur				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	27	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	□
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	28	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.