

Copex

Décapant poly-sols

Propriétés

Décapant puissant, peu moussant, particulièrement adapté pour les revêtements de sol souples sensibles à l'alcalinité. Élimine rapidement et facilement les protections polymères, films d'entretien, lubrifiants de démoulage ainsi que les salissures huileuses et grasses. Exempt de NTA et butylglycol.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5%, savon < 5%, solvants hydrosolubles, solubilisateurs, colorants, parfums.

pH produit concentré : env. 9,5

pH solution prête à l'emploi : env. 9

Domaine d'application

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau, sensibles ou résistants à l'alcalinité, comme : linoléum, caoutchouc, PVC, polyoléfine, pierre naturelle ou reconstituée. Vérifier la résistance du matériau avant application sur un sol difficilement identifiable.

Application

Décapage de revêtements protégés :

1-3 litres pour 8 litres d'eau froide.

Répartir la solution de décapage sur le sol, laisser agir 10 minutes environ.

Brosser. Si nécessaire, ajouter de l'eau chaude par le réservoir de la monobrosse ou de l'autolaveuse. Aspirer la solution souillée.

Rincer soigneusement à l'eau claire.



Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

Décapage

Consommation par m²

Décapage : 90 ml

SGH 07, Attention (produit concentré) ;

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Carton de 6 bouteilles de 1 litre

Carton de 2 bidons de 5 litres

Réf. j 15 04 01

Réf. j 15 04 05

