

0813897

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

Combinaison TYVEK® modèle classic

Matière : Tyvek®
 Couleur : BLANC existe aussi en vert ou bleu
 Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6
 Epaisseur : 41 g/m² - 140 µm
 Capuche 3 pièces élastiquée
 Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture
 Ceinture, poignets et chevilles élastiqués

Tailles disponibles

2 - M

3 - L

4 - XL

5 - XXL



Normalisation




Règlement (UE) EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles



Protection
chimique



Type 5
EN 13982-1 : 2004 + A1 : 2010
Protection contre les particules
solides



Type 6
EN 13034 : 2004 + A1 : 2009
Protection limitée contre les produits
chimiques liquides



EN 14126 : 2004
Protection contre les agents
infectieux



EN 1149-5 : 2008
Traitement antistatique et protection élec-
trostatique lorsque les vêtements
de protection sont correctement mis à terre



EN 1073-2 : 2002
Protection contre la contamination par des
particules radio-actives - Classe 1

Système de management certifié

0813897

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	<i>Sachet individuel</i>	<i>Carton de 50 sachets</i>	<i>Palette de 64 cartons</i>
Dimensions en mm	-	40 x 30 x 22 cm	80 x 120 cm

EAN 13	S	M	L	XL	XXL
Barre code Carton	5450208000411	5450208000428	5450208000435	5450208000442	5450208000459

Avantages

- Type 5 : Etanchéité limitée aux particules
- Type 6 : Protection limitée aux éclaboussures (pulvérisation réduite)
- Matériau non-pelucheux et exempt de silicone, de contaminants, de produits de remplissage et de liants.
- Empêche l'adhérence des particules solides
- Légère
- Solide
- Respirante
- Antistatique

Secteurs d'utilisation



Pictogrammes d'entretien

Origine

CHINE



NE PAS LAVER



NE PAS NETTOYER A SEC



NE PAS UTILISER DE JAVEL



NE PAS SECHER EN MACHINE



NE PAS REPASSER



MATÉRIAU INFLAMMABLE

Système de management certifié