

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

ToLEDo SUPERIA T8 UNI V2 5FT 3600LM 865
0029812



Caractéristiques

- 60,000 hours average rated life (L70 F50) • Last 3 times longer than 1200mn 58W fluorescent T8 Tri-phosphor lamp • High switching cycles - 200,000X • High lumen efficacy - 150lm/W • Omni-directional light distribution and wide beam angle • Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C • Glass construction and polycarbonate end-caps • Works only with compatible electronic ballast. • Must replace the fluorescent starter with LED dummy starter when used with magnetic/ CCG ballast. • Suitable for direct mains operation (AC 220-240V) with single-end AC input. • Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T8 UNI V2 5FT 3600LM 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Culot	G13
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940781
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3600
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Code EAN	5410288298122

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T8 UNI V2 5FT 3600LM 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Culot	G13
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940781
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3600
--------------------	------

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

*ToLEDo SUPERIA T8 UNI V2 5FT 3600LM 865
0029812*

Flux lumineux (lm)	3600
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.94
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématuée	>200000
Courant d'appel (A)	18
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	24
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Durée de vie moyenne (h)	60000

Données physiques

Longueur (mm)	1513.2
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1498.7
Poids (kg)	0.305

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288298122
Longueur simple de l'emballage (cm)	152.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288298129
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	157.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL
ToLEDo SUPERIA T8 UNI V2 5FT 3600LM 865
0029812

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui
Message de sécurité Aucun

