

RefLED Retro MR11

RefLED Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°

0028264



Caractéristiques

- RefLED Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°. Gamme de lampes LED à réflecteur MR11, avec corps blanc - Culot GU4. Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT. IRC > 80 - Disponible en 3000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie : 15.000 heures . Idéal pour l'éclairage des vitrines. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Culot	GU4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740807
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	2.5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288282640

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Culot	GU4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740807
Garantie	3 ans

RefLED Retro MR11*RefLED Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°*
0028264**Données optiques**

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	400
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématuée	>50000
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	38
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.017

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282640
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.5
DUN14 (extérieur)	25410288282644
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	6.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	19.0
DUN14 (intérieur)	15410288282647
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.7

RefLED Retro MR11*RefLED Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°***0028264****Sécurité**

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/variateurs approuvés
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés