

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 4/11 C BP PACK

réf. : 1.520-925.0

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
|  | Pression de service | 110 bar |
| | Pression (mode eco!efficiency) | 70 bar |
| | Pression maximum | 150 bar |
| | Débit | 400 l/h |
| | Débit (mode eco!efficiency) | 320 l/h |
| | Batterie | 2 x 36 V de 7.5 Ah |
| | Température Max. alimentation | 60 °C |
| | Poids | 27.5 kg |
| | Dimension (L x l x H) | 400 X 456 X 960 mm |

- **DÉFINITION :**

1^{er} nettoyeur haute pression professionnel à batteries Lithium-ion sur le marché. Il est entièrement autonome grâce à ses batteries et son kit de connexion pour aspirer l'eau dans une cuve. Conçu sur la même base qu'un nettoyeur HD compact et équipé de 2 batteries de 36 V de 7.5 Ah et d'un moteur brushless, il offre toutes les caractéristiques qu'un utilisateur professionnel attend d'un nettoyeur haute pression professionnel.

- **ÉQUIPEMENT STANDARD :**

| | | |
|---|-------------|---|
| Poignée-pistolet EASY!Force | 4.118-005.0 |  |
| Lance de 840 mm | 4.112-006.0 |  |
| Tuyau HP de 10 m, DN 6 | 6.110- |  |
| Buse triple (taille 033) | 2.113-063.0 |  |
| Rotabuse (taille 035) *version M+ | 4.114- |  |
| Batterie POWER+ de 36 V en 7.5 Ah (x 2 par appareil) | 2.445-043.0 |  |
| Chargeurs rapides POWER+ 36/60 | 2.445-045.0 |  |

| DESCRIPTION | AVANTAGES |
|---|--|
| PERFORMANCE | |
| <ul style="list-style-type: none"> Batterie lithium-ion de 36 V de 7.5 Ah | <ul style="list-style-type: none"> Utilisation sans raccordement électrique. Il est entièrement autonome grâce à ses batteries durantes dans les zones dépourvues de prises de courant. |
| <ul style="list-style-type: none"> Moteur Brushless | <ul style="list-style-type: none"> Rendement et performance du moteur supérieure à un moteur classique pour une durée de vie supérieure. |
| <ul style="list-style-type: none"> Mode eco!efficiency | <ul style="list-style-type: none"> Mode eco!efficiency: permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée d'utilisation du nettoyeur haute pression. 2 modes de puissance pour s'adapter aux différentes tâches et environnement de travail. |
| POMPE HAUTE PRESSION | |
| <ul style="list-style-type: none"> Décompression automatique de la pompe et des accessoires (Tuyau et poignée-pistolet). | <ul style="list-style-type: none"> Protection des composants de la pompe, du pistolet et du tuyau. Démarrage plus souple pour l'utilisateur. Poignée plus agréable au démarrage. |
| <ul style="list-style-type: none"> Pompe axiale à 3 pistons | <ul style="list-style-type: none"> Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fonctionnement silencieux ✓ Longévité élevée |
| <ul style="list-style-type: none"> Arrivée d'eau en laiton et culasse en laiton | <ul style="list-style-type: none"> Fiabilité et résistance dans le temps de la pompe. Pas d'oxydation des composants. |
| ÉLÉMENTS DE CONFORT | |
| <ul style="list-style-type: none"> Indicateur de niveau de charge de la batterie | <ul style="list-style-type: none"> Indication du niveau de charge sur le boîtier de commande et sur la batterie. |
| <ul style="list-style-type: none"> Grand filtre à eau à l'entrée de la pompe | <ul style="list-style-type: none"> Protection de la pompe contre les impuretés dans l'eau. |
| <ul style="list-style-type: none"> Stop total sur le nettoyeur | <ul style="list-style-type: none"> L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réduction de la consommation d'énergie ✓ Longévité accrue de la machine |
| <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement en position verticale et horizontale | <ul style="list-style-type: none"> Flexibilité sur tous les chantiers. Stabilité maximale en position horizontale lors des transports ou sur un échafaudage. |
| <ul style="list-style-type: none"> Stockage de tous les accessoires sur nettoyeur | <ul style="list-style-type: none"> Tous les accessoires peuvent être stockés sur le nettoyeur. |
| <ul style="list-style-type: none"> Guidon de transport ajustable et rétractable par simple pression d'un bouton | <ul style="list-style-type: none"> S'adapte à tous les utilisateurs Réduction de l'encombrement lors du stockage. |
| <ul style="list-style-type: none"> Accessoires EASY!lock | <ul style="list-style-type: none"> Montage et démontage 5 fois plus rapides que les systèmes actuels avec plus de facilité lors du changement de l'accessoire. Sécurité et fiabilité garanties. |
| <ul style="list-style-type: none"> Poignée EASY!force | <ul style="list-style-type: none"> Permet de réduire totalement le recul de la poignée. |