

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 SL  
0028244



### Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans.



### NOTES

undefined

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo G4 300lm 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Culot	G4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740761
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Puissance (W)	2.4
Tension (V)	12
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288282442

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo G4 300lm 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Culot	G4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

**ToLEDo G4***ToLEDo G4 300lm 827 SL***0028244****Application générale** CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce**Température ambiante moyenne (°C)** 25**Classe ETIM** EC001959**E-number FI** 4740761**Garantie** 3 ans**Données optiques****Flux lumineux (lm)** 300**Flux lumineux (lm)** 300**Température de couleur (K)** 2700**Couleur de lumière** Blanc chaud**IRC (Ra)** 80**Angle de faisceau (°)** 300**Caractéristiques électriques****Puissance (W)** 2.4**Temps de démarrage (max) (s)** 0.5**Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)** 1**Tension (V)** 12**Facteur de puissance de la lampe** 0.5**Nb de cycle de commutation avant défaillance prématuée** >50000**Dimmable** Non**Etiquette énergétique (classe)** A++**KWh par 1000 hrs de fonctionnement** 3**Fréquence nominale (Hz)** DC/50/60/HF**Durée de vie****Durée de vie moyenne (nominal) (hr)** 15000**Durée de vie moyenne (h)** 15000**Données physiques****Longueur (mm)** 44**Diamètre nominal produit (mm)** 13**Poids (kg)** 0.045**Emballage****Type d'emballage** Carton**Code EAN** 5410288282442**Longueur simple de l'emballage (cm)** 6.7**Largeur unitaire de l'emballage (cm)** 2.8**Profondeur emballage unitaire (cm)** 2.8**DUN14 (extérieur)** 25410288282446**Unités par emballage intérieur** 10**Hauteur de l'emballage intérieur (cm)** 7.7**Profondeur de l'emballage intérieur (cm)** 6.5**Longueur de l'emballage intérieur (cm)** 15.5**DUN14 (intérieur)** 15410288282449

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 SL

0028244

unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/variateurs approuvés
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

