

## ➤ Doseur MASTERCLEAN - Duo Lavage Rinçage et dose initiale - LR + DI 24Vac

REF : 180M008

MASTER CLEAN



### Description :

- ✓ Double doseur péristaltique analogique à vitesse réglable (lavage et rinçage),
- ✓ Réglage de la vitesse par potentiomètre en vitesse et en temps,
- ✓ Alimentation 24 Vac,
- ✓ Fonctionnement individuel (1 interrupteur ON/OFF par pompe)
- ✓ Boîtier en ABS,
- ✓ Protection IP65,
- ✓ Classe isolement 2 (pas de besoin de raccordement à la terre),
- ✓ Montage par plaque de fixation,
- ✓ Raccordement des circuits par cosses faston doubles,
- ✓ Remplacement rapide des tubes,
- ✓ Pompe équipée d'un arbre de moteur long et d'un capot de façade avec roulement à bille (support de l'arbre traversant) réduisant l'usure mécanique sur le tube et le moteur,
- ✓ Faible encombrement,
- ✓ Dimensions (h x l x P) : 170 x 190 x 120 mm
- ✓ Poids brut : 1,91 kg
- ✓ Poids net : 1,65 kg
- ✓ Palettisation : 1200 x 800 x 1200 mm : 72 unités
- ✓ Nombre de couche par palette : 6
- ✓ Nombre de colis par couche : 12

### Références :

- 180M008: **Lavage** – Débit 6 L/h – Pression 0,1 bars – Tube Santoprène
- Rinçage** – Débit 2 L/h – Pression 3,5 bars – Tube Silicone