

## AVANTAGES



- ✓ Digère les matières organiques
- ✓ Élimine les mauvaises odeurs
- ✓ Décolmate
- ✓ Évite les engorgements et les curages
- ✓ S'applique très facilement



BIOTECHNOLOGIE

# COLOWAY L

## BIOTRAITEMENT PREVENTIF DES CANALISATIONS




CANALISATIONS



SIPHONS

## CARACTERISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : Liquide trouble

6

Parfum : huile essentielle de menthe d'origine naturelle

DLUO : 730 jours

**BIOSURFACTANTS ET MICROORGANISMES  
ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES**

## COMPOSITION

FDS disponible sur demande

## CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

6 x 1 L: Réf. 305019-FR

2 x 5 L: Réf. 305044-FR

1 x 30 L: Réf. 305021-FR

1 x 200 L: Réf. 305022-FR

1 x 1000 L: Réf. 305023-FR

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

GLOBALWAY+ ORIGINAL: Biotraitement multi-usages sanitaires

SEPTICWAY: Biotraitement des fosses septiques

4D SCALE: Gel wc nettoyant détartrant désodorisant

## DES CANALISATIONS PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

COLOWAY L conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement toutes les canalisations et les colonnes.

Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe sous forme gélifiée des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des biosurfactants.

COLOWAY L supprime immédiatement les mauvaises odeurs à la source, décolmate les canalisations, restaure leur débit et empêche la formation de dépôts, évitant les engorgements et espaçant considérablement les curages.

A plus long terme, il assure la longévité des installations et facilite l'assimilation des matières organiques en amont et en aval : siphons, fosses, bacs à graisses, stations d'épuration.

Sa formule enrichie d'un complexe exclusif développé par les laboratoires HTS BIO permet de limiter la formation de gaz malodorants type H2S. Ses huiles essentielles de menthe laissent un agréable parfum frais.

Proposé sous forme liquide avec un bouchon doseur, son application est très facile. Démarrer si possible le biotraitement après un curage ou une vidange et au jour et à l'heure de plus faible activité.



EFFICACITÉ

COLOWAY L bénéficie des procédés CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants ultra-puissants).



SÉCURITÉ

COLOWAY L est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.



PROTECTION

COLOWAY L est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son bouchon doseur permet un dosage correct.

## MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.

1. Doser le produit à l'aide du bouchon doseur
2. Verser dans les siphons
3. Faire couler l'eau pendant 1 minute

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

Pour le traitement des colonnes, se référer à la fiche technique du coloway P

## DOSAGE

Entretien hebdomadaire des canalisations	Démarrage / redémarrage / engorgement canalisations
60ml au total ou 10ml par mètre linéaire de canalisation standard	30ml par mètre linéaire de canalisation ou 180ml pendant 3 jours consécutifs

Multiplier la dose par 10 pour les canalisations de gros diamètres

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité

**ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.**