



FICHE TECHNIQUE

| DÉNOMINATION | RÉFÉRENCE |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DÉROULEUR DE BOBINES MURAL "PARED" | AD10000 |
| DESCRIPTION |  |
| DISTRIBUTEUR DE BOBINES PAPIER INDUSTRIELLES (MAX. 500 m) | |
| CADRE EN TUBE D'ACIER DE 20 mm DE DIAMÈTRE | |
| AVEC PEINTURE ÉLECTROPHORÉTIQUE POLYESTER | |
| LAME DENTELÉE INTÉGRÉE, PEINTE EN POLYESTER | |
| TRÈS ROBUSTE ET À LONGUE DURÉE DE VIE | CODE EAN |
| PRÉPARÉ ET CONÇU POUR SE FIXER AU MUR | 8427950300554 |

| CARACTÉRISTIQUES | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| NET (sans emballage) | DIMENSIONS (mm) | HAUTEUR: 435 | LARGEUR: 416 | PROFONDEUR: 285 |
| | POIDS (Kg) | 1,710 | | |
| BRUT * (avec emballage) | DIMENSIONS (mm) | HAUTEUR: 265 | LARGEUR: 465 | PROFONDEUR: 460 |
| | POIDS (Kg) | 9,360* | * 5 UNITÉS | |
| MATÉRIAUX | CADRE EN TUBE D'ACIER DE Ø 20 mm AVEC REVÊTEMENT POLYESTER LAME MÉTALLIQUE DENTELÉE DE 1 mm D'ÉPAISSEUR PIÈCES EN PLASTIQUE EN ABS GRIS | | | |
| COULEUR/FINITION | TUBE GRAPHITE ET LAME : GRIS | | | |
| CAPACITÉ | 1 BOBINE DE CELLULOSE INDUSTRIELLE Ø MAX. 480 mm LARGEUR MAX. 320 mm MANDRIN Ø 70 mm (option Ø 60) | | | |
| OBSERVATIONS | FABRIQUÉ INTÉGRALEMENT EN ACIER RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'OXYDATION GRANDE EFFICACITÉ DE LA COUPE | | | |
| FIXATION | À L'AIDE DE VIS ET DE CHEVILLES FOURNIES | | | |
| ACCESSOIRES INCLUS | 3 CHEVILLES ET 3 VIS | | | |
| PACKING | EMBALLAGE DE 5 UNITÉS. | | Approuvé par: Dpt. Qualité | |
| | | | Date: 12/05/2015 | |