

Scotch-Brite™

Réf. 630, Réf. 640, Réf. 650

Rouleaux verts pour le récurage normal

Fiche Technique

FT-201- Page 1 / 1

Septembre 2003 – Annule et remplace version Juin 2001

Description :

Identique au produit Réf. 96, mais en rouleaux à découper (Réf 630 et 650) ou pré-découpés (Ref 640).

Ce rouleau vert de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d' une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d' une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène.

Avantages :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d' accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récurer sous l' eau chaude avec les produits d' entretien habituels (peu sensible aux solvants à base d' hydrocarbure).
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- Ref 640 : facile d' emploi et économique – tampons pré-découpés.

Utilisation :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d' effectuer divers travaux de net-

toyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)

Les nappes Scotch-Brite™ Réf. 650, Réf. 630, Réf. 640 sont moyennement abrasives et ne sont pas recommandées pour les surfaces sensibles aux rayures.

Entretien :

Rincer la nappe à l' eau claire après chaque utilisation.

Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l' aide d' une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Caractéristiques :

Propriété	Valeur nominale
Poids	580 g/m ²
Epaisseur	8,5 mm
Dimensions	
• Largeur	158 mm (Ref 630 et 650) 200 mm (Ref 640)
• Longueur	3 m (Réf.630) 5 m (Réf.650) 4 m (Réf.640)
Impression :	Logo 3M blanc sur un côté (Ref 630 et 650)
Couleur	Vert foncé
Abrasion *	3,1 g retirés
Composition :	• Fibres nylon • Grains abrasifs • Résine synthétique

Test de Schiefer sur une plaque de Plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

Conditionnement :

6 rouleaux par cartons

Poids net du carton :

Réf. 630 : 2,35 kg

Réf. 650 : 3,40 kg

Réf. 640 : 3,40 kg

Volume du carton :

Réf. 630 : 41 dm³

Réf. 650 : 63 dm³

Réf. 640 : 67 dm³

Palettisation Europalette:

Réf. 630 : 18 cartons

Réf. 650 : 12 cartons

Réf. 640 : 10 cartons

Etiquetage :

Multilingue. Ref 630 et 650 : Etiquette en carton agrafée à

l' extrémité du rouleau

Ref 640 : Film retractable imprimé

Origine :

Fabriqué en France ou en Espagne dans des sites de production certifiés ISO 9002.

Fournisseur :

3M France, S.O.A.



3M France

Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de L' Oise. 95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01.30.31.61.84/61.85 Fax : 01.30.31.62.11